

## Dubbelstaafmatten

### Draden 8/6/8mm

**Modelnaam:** DSM 8/6/8

**Beveiligingsniveau:**

**Type:** Staafmathekwerk



#### Omschrijving:

Doordat deze staafmat panelen beschikken over dikke massieve staaldraden is deze variant bedoeld voor de intensievere situatie's en wordt het vaak gebruikt voor het beveiligen van bedrijfs-terreinen, scholen en publiekelijke ruimtes. Standaard lopen de draadeinden aan één zijde 3cm door. Deze worden vanaf 150cm hoogte naar boven toe gemonteerd om overklimming te bemoeilijken. Ook zijn er stekloze panelen voor de kindveilige aangelegenheden verkrijgbaar.

#### Kenmerken:

Zeer grote stevigheid, hoge veiligheidsgraad, lange levensduur, kindvriendelijk, moeilijk doordringbaar, modern en strak.

#### Toepassingen:

Lichte industrie, opslagterreinen, ziekenhuizen, zwembaden, openbare terreinen, scholen, kinderdagverblijven, speelplaatsen en bij spoorweglocaties.

#### Specificaties standaard uitvoering:

Palen diameter	rond 60,3mm
Palen hart op hart	2,57 meter
Maaswijdte mat	50x200mm
Draaddikte mat	rond 8/6/8mm
Stekeinden	3mm
Verkrijgbare hoogtes	63, 83, 103, 123, 143, 163, 183, 203, 243cm
Conservering	verzinkt / gecoat: groen of zwart

#### Opties:

- Staanders met koker 60x40mm h.o.h. 2,50 meter
- Staanders verlengen of voorzien van een schetsplaat of beton
- Staanders voorzien van een voetplaat
- Extra bevestigingsverbindingen of ander type verbindingen
- Toepassen van afbreekmoeren
- Gedeeltelijk ingraven van de mat
- Aanbrengen van puntdraden of een bovenbuis
- Stekloze matten 80,100 en 200cm bij scholen en sportparken
- Aanbrengen van een onderbuis
- Andere RAL kleuren

