

HET BESTE ISOLATIEGLAS TER WERELD

U=0,40

Optimaal wooncomfort door
maximale isolatie, natuurlijke
lichtinval en minder geluidsoverlast.

December, 2023

BENG||GLAS
Gehard vacuüm isolatieglas



DE VOORDELEN OP EEN RIJ

Maximale en
langdurige
isolatie



DE BESTE ISOLATIEWAARDE OP DE MARKT **0,40**

Isoleert beter dan standaard vacuümglas ($U=0,70$), triple glas ($U=0,80$) en HR++ ($U=1,10$).



+15% NATUURLIJKE LICHTINVAL

Ten opzichte van
triple glas.



STIL WONEN

Geluidsreductie van 36 dB.
In gelaagde uitvoering loopt
dit op tot 39 dB.



STANDAARD GEHARD

5x sterker, letselveilig en geen
kans op thermische breuk.

M.u.v. type BENGglas basic 8,15 mm.



VERWACHTE LEVENSDUUR VAN **50 JAAR**

Daar waar HR++ en triple glas
een levensduur hebben van
gemiddeld 25 jaar.



PAST IN BESTAANDE KOZIJNEN

Bespaar op materiaalkosten
en behoud de authentieke
kenmerken van uw woning.



100% RECYCLEBAAR

Draagt bij aan een circulaire
economie.



15 JAAR GARANTIE

De eerste 5 jaar 100%.
Daarna aflopend naar rato.



TOT 7X MINDER AFSTANDHOUDERS

In vergelijking met andere
merken vacuümglas.

DE NIEUWSTE GENERATIE

De laatste
ontwikkeling in
isolatieglas

HR++
U = 1,10

Triple
U = 0,80

BENGglas
U = 0,40

HR++

Triple

BENGglas

U-waarde

1,10

0,80

✓ 0,40

Dikte (mm)

21

38

✓ 8,15

Gewicht (kg / m²)

22,5

35

✓ 20

Gehard

Optioneel

Optioneel

✓ Optioneel

Geluidsdemping

RW (C ; Ctr) dB

31 (-1;4)

33 (-2;6)

✓ 36 (-2;-3)

Levensduur (jaar)

Degradatie U-waarde?

20 - 25

Met degradatie

30

Met degradatie

✓ 25 - 50

Geen degradatie

Lichttransmissie

80

71

✓ 70 - 83



VOOR ELKE MARKT

Een ruim assortiment
geschikt voor iedere
vacuümglas toepassing



RENOVATIE

BENGglas is erg dun en past hierdoor bijna altijd in de bestaande kozijnen waardoor de authentieke uitstraling van de woning behouden blijft of benouden dient te worden.

- Zeer dun & licht in gewicht
- Vrij van vacuümdoppen
- Slanke afdichtingsrand

NIEUWBOUW

BENGglas is uitermate geschikt om gebouwen aan de verplichte BENG-normering (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) te laten voldoen. Een U-waarde van 0,40 zorgt direct voor een lagere energiebehoefte:

- Minder zware warmtepomp
- Minder zonnepanelen
- Beter energielabel

Verder is het mogelijk om met BENGglas verdiepingshoog te beglazen. Lagen, harden en zonwerende coatings (G=0,29) behoren tot de mogelijkheden.



ASSORTIMENT & SPECIFICATIES



SPECIFICATIES	BENGglas MAX	BENGglas Extra Clear	BENGglas +	BENGglas BASIC
Dikte vanaf (mm)	8,3	8,3	8,3	8,15
Gewicht vanaf (kg/m ²)	20	20	20	20
Gehard	Ja	Ja	Ja	Vanaf 10,15 mm
Optie gelaagd	Ja (EVA)	Ja (EVA)	Nee	Nee
Geluidsreductie (dB)	36	36	36	36
Afdichtingsrand (mm) / gekleurde rand	9	9	11	15
Gekleurde rand incl. absorptiestrip (mm)	14	14	N.v.t.	17,5
Zichtbaar vacuümdop/absorptiestrip	Nee	Nee	Ja	Nee
Absorptie	Strip	Strip	Punt	Strip
Min. te berekenen oppervlakte	0,3	0,3	0,5	0,5
Max. afmeting in mm	1.500 x 2.500	1.500 x 2.500	1.650 x 2.800 NEW	1.650 x 2.800 NEW
- Vanaf 2024 (info volgt)	2.440 x 4.200 NEW	2.440 x 4.200	-	-
Min. afmeting in mm	200 x 230	200 x 230	300 x 300	Min. 1 zijde > 300*
U-waarde (dubbele / enkele coating)	0,40 / 0,50	- / 0,50	0,45 / 0,55	n.v.t. / 0,58
LTA in % (dubbele / enkele coating)	70 / 78	- / 83	70 / 78	n.v.t. / 78
G-waarde (dubbele / enkele coating)	0,39 / 0,58	- / 0,68	0,39 / 0,58	n.v.t. / 0,58

DE BENGGLAS KEUZEHULP

Zo kiest u altijd het
juiste type product voor
uw toepassing

KEUZEHULP	BENGglas MAX	BENGglas Extra Clear	BENGglas +	BENGglas BASIC
U-waarde	✓ 0,40	0,50	0,45	0,58
Groter dan 1.500 x 2.500	✓ Vanaf 2024	✓ Vanaf 2024	✓ Ja	✓ Ja
Monumentale uitvoering	✓ Ja	✓ Ja	✓ Ja	Nee
Kleiner dan 300 x 300 mm	✓ Ja	✓ Ja	Nee	✓ Ja
Vormruiten	✓ Ja	✓ Ja	Nee	✓ Ja
Zichtbaar vacuümventiel of absorptiepunt	✓ Nee	✓ Nee	Ja	✓ Nee
Gelaagd	✓ Ja (EVA)	✓ Ja (EVA)	✓ Ja (EVA)	Nee
LTA-waarde	78	✓ 83	78	78

BENGglas MAX & BENGglas MONU exclusief geproduceerd door **LandVac®**



EEN SLIMME INVESTERING



LANGE LEVENSDUUR: MEER DAN 25 JAAR

Tot 2 x langer dan traditioneel
isolatieglas.



BESPAAR OP NIEUWE KOZIJNEN

BENGglas is ultradun en past in de
bestaande kozijnen.



HOGERE WONINGWAARDE DOOR BETER ENERGIELABEL

De investering in het glas stopt u
rechtstreeks in de waarde van uw
woning of pand.



BESPAAR OP AANVULLENDE MAATREGELEN

BENGglas verlaagt de
energiebehoefte van uw pand of
woning. Hierdoor kunt u besparen
op het aantal zonnepanelen en
komt u uit met een minder zware
warmtepomp.



BESPAAR MÉÉR VANAF DAG 1

Isoleert 3x keer beter dan HR++ en
2x beter dan triple glas. Zo
bespaart u vanaf dag één
aanzienlijk meer op uw
energierkening.



GÉÉN DEGRADATIE VAN ISOLATIEWAARDE

HR++ en triple glas verliest zijn
isolatiewaarde na verloop van
tijd. Bij BENGglas blijft deze
minstens 25 jaar stabiel.



+31 (0) 13 534 22 26

info@bengproducts.nl

www.bengglas.nl

BENG||GLAS
Gehard vacuüm isolatieglas

Scan voor meer info :

